

Rasenstabilisierungsgitter

TurfProtecta™-Gitter gibt es in Schwarz oder Grün. Es besteht aus Polyethylen und dient als leichtes Gitter zur Rasenverstärkung bei Parkflächen oder Zufahrten für gelegentliche Nutzung durch leichte Fahrzeuge oder Fußgänger. Lieferbar in Rollen zu 2m x 30m und in zwei Sorten "Standard" und "Schwer" je nach Anwendung. Das Gitter ist ideal zur Stabilisierung von Rasenflächen, die abgenutzt werden und verschmieren können, wodurch eine matschige Oberfläche entsteht, die nicht nutzbar ist.

Das Gitter wird aus 100% recyceltem, hochdichtem Polyethylen hergestellt, ist UV-stabilisiert und einfach zu installieren. Nachdem Sie das Gras kurzgeschnitten haben, rollen Sie das Gitter ab und befestigen es mit U-Pins aus Metall oder Kunststoffstiften am Boden. Indem das Gras durch die Gitteröffnungen wächst, verwächst die Grasnarbe mit den Gittermaschen und bildet so eine starke, unsichtbar stabilisierte Fläche, begrenzt damit Schäden und vermindert die Bodenverdichtung. Es empfiehlt sich abzuwarten, bis sich das Gras vollständig entwickelt hat, bevor die Fläche genutzt wird. So wird eine bessere Verstärkungswirkung erzielt (das kann wenige Wochen bis hin zu wenigen Monaten dauern, je nach dem Zeitpunkt in der Vegetationszeit). Der Rasen kann jedoch wie gewohnt in dieser Zeit gemäht, gewalzt und gedüngt werden. TurfProtecta® kann auf vorhandenen Rasenflächen oder neu angelegten Flächen sowohl für ständige aber auch für zeitlich befristete Verwendungszwecke installiert werden.

Wir empfehlen nachdrücklich, die Verlegung in der Vegetationszeit durchzuführen, damit eine enge Verbindung zwischen den Gittern und den Graswurzeln herzustellen wird.



Turfprotecta™ kann auch auf ebener, gut entwässerter, eingesäter Erde verlegt, befestigt und dann mit einer Lage Mutterboden und Saatgut abgedeckt werden.



Ideal für:

- Rasenparkplätze
- Rasenflächen mit Fußgängerverkehr
- Fußwege und Rollstuhlwege
- Parkflächen in Vorgärten



Innerhalb weniger Wochen wächst das Gras durch das Gitter und bildet eine natürliche, verstärkte Rasenfläche.



TurfProtecta™ kann zur Verstärkung von dauerhaft oder zeitweilig als Parkfläche genutzten Flächen bei großen Veranstaltungen im Freien verwendet werden. Bei einer vorübergehenden Nutzung kann das Gitter auch wieder ausgebaut und neu verlegt werden.

BODDINGTONS GmbH

Am Kellerberg 5 • 04349 Leipzig-Plaußig • Germany

Tel: +44 (0) 34298 989 737 • Fax: +44 (0) 34289 733 179

e.mail: info@boddingtons.de • www.boddingtons.de

D-TP03a-10-1



Installation: TurfProtecta wird auf neu angelegte Flächen ausgerollt und mit einer dünnen Schicht aus Erde und Saatgut bedeckt.



Nach nur wenigen Wochen... Das Gras wächst durch die Gitter und bildet eine starke, stabilisierte Fläche.



Nach wenigen Monaten: Die Grasnarbe ist mit den Gittermaschen verwachsen und bildet eine starke, stabile Fläche, die beständig gegenüber starker Nutzung durch Fußgänger und gelegentlicher Nutzung durch Fahrzeuge ist. Der Rasen kann wie üblich gemäht werden und hat wieder sein natürliches Aussehen angenommen.

Technische Informationen



Bitte setzen Sie sich mit unseren technischen Beratern im Verkaufsteam in Verbindung, um weitere technische Unterlagen oder Beratung zu erhalten:

- Spezifikation & Installationsanleitung
- Produktdatenblätter
- Fallstudien
- Installationsorte

Als Download unter: www.boddingtons.de

Befestigungspins/Haken und -stifte



U-Pins aus Stahl oder Kunststoffstifte für die Befestigung der TurfProtecta™-Gitter am Boden. Gelbe Markierungsstifte sind bei Bedarf lieferbar.

PRODUKT	U-PINS	BEFESTIGUNGSSTIFTE
MATERIAL	STAHL	KUNSTSTOFF (SCHWARZ)
GRÖßE (mm)	170 x 70 x 6 dia	150
MENGE	50 pck	100 Stück
ARTIKELNR.	041824	060351

GRÖßE	SORTE	FARBE	MASCHENÖFFNUNG	GEWICHT	REIßFESTIGKEIT	MATERIAL	ARTIKEL Nr.
2m x 30m	Standard	Schwarz	25mm x 29mm	550g/m ²	5.9kN/m (MD) 7.1kN/m (TD)	HDPE 100% Recycletes	009862
2m x 30m	Standard	Grün	25mm x 29mm	550g/m ²	5.9kN/m (MD) 7.1kN/m (TD)	HDPE 100% Recycletes	049202
2m x 30m	Stark	Schwarz	22mm x 27mm	660g/m ²	6.2kN/m (MD) 7.5kN/m (TD)	HDPE 100% Recycletes	048175
2m x 30m	Stark	Grün	22mm x 27mm	660g/m ²	6.2kN/m (MD) 7.5kN/m (TD)	HDPE 100% Recycletes	049967

MD - Fahrriichtung TD - Querrichtung

BODDINGTONS GmbH

Am Kellerberg 5 • 04349 Leipzig-Plaußig • Germany
 Tel: +44 (0) 34298 989 737 • Fax: +44 (0) 34289 733 179
 e.mail: info@boddingtons.de • www.boddingtons.de

D-TP03b-10-1